

# ES-5612

(ES-5612)

顔料が配合される処方にも有効な W/Si 型シリコーン乳化剤

## 【機能・特徴】

- ★シリコーンオイル以外に非極性油、エステル等の乳化が可能です。
- ★べたつきのないさっぱりした感触が得られます。

油剤	評価項目	対抗品	ES-5612
SH245	外観	○	○
	排液	△	○
トリエチルヘキサノイン	外観	△	○
	排液	○	△
エチルヘキサン酸セチル	外観	×	○
	排液	×	○
ミネラルオイル	外観	×	○
	排液	×	△

各種油剤を単品で安定に配合することができるため、様々な W/O 処方に応用可能！

## 【処方例】

原料名	主表示名称	配合%
Tioveil CM	酸化チタン(約 33%)シクロメチコン	40
SH245	シクロペンタシロキサン	5
BY11-018	トリメチルシロキシケイ酸	7.5
SS3408	カプリリルメチコン	3
ユビナール MC80N	メキシケイヒ酸オクチル	8
ES-5612	PEG-10 ジメチコン	1
精製水	水	35.2
Glycasil 2000	ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル	0.3

粉体を配合したときの乳化安定に優れるため、サンスクリーンやメイクアップに最適です

## 【商品情報】

商品名: ES-5612

表示名称: PEG-10 ジメチコン

製造元: ダウ・東レ

これは原材料に関する成分内容の説明、科学的データの紹介等をしており、効能効果を説明、保証するものではありません。また無断使用、無断転載を禁止します。

2010/4/1